

**LISTĂ DE VERIFICARE GENERALĂ nr. SSM-1
pentru controlul de stat al
securității și sănătății la locul de muncă**

I. Autoritatea competentă în domeniul siguranței ocupaționale care a dispus controlul:

Inspectoratul pentru ProtecțiaMedilui

II. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

III. Persoana și obiectul supus controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, cod fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____

Sediul unității structurale/funcționale _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz)

IV. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de autoritate la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul activității economice				
Numărul de angajați (R2);				
Producerea accidentelor de muncă				

V. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitatea			Comentarii	Ponderea
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	La unitate există cel puțin una din modalitățile de asigurare a organizării activităților de protecție și prevenire, dintre cele ce urmează: - prin asumarea de către angajator a atribuțiilor lucrătorului desemnat;	Art. 11 alin. (8), (10) din Legea nr. 186/2008; Pct. 3 din Regulamentul privind modul de					20

Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

	- prin desemnarea unuia sau a mai multor lucrători pentru a desfășura activitățile de protecție și prevenire; - prin înființarea unui serviciu intern de protecție și prevenire; - prin apelarea la servicii externe de protecție și prevenire.	organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					
2.	În cazul modalității de organizare a activităților de protecție și prevenire prin desemnarea unuia sau a mai multor lucrători pentru a desfășura activităților de protecție și prevenire: 2.1) lucrătorii desemnați au absolvite cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă și dispun de mijloacele necesare;	Art. 11 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 186/2008.					20
	2.2) lucrătorii desemnați sunt asigurați cu mijloace adecvate și li se acordă timpul necesar pentru a-și desfășura activitățile de protecție și prevenire	Art. 11 alin. (3), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 186/2008.					10
	A avut loc instruirea conducătorului unității, conducătorilor locurilor de muncă, specialiștilor și reprezentanților salariaților, în domeniul securității și sănătății în muncă	Art. 17 din Legea nr. 186/2008; Pct. 72, 73 din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					15
3.	Au fost evaluate riscurilor profesionale la unitate	Art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 186/2008					20
4.	Există, la unitate, planul anual de protecție și prevenire, în formă actualizată, în cazul în care natura și gradul de risc profesional o necesită	Art. 13 lit. f) din Legea nr. 186/2008;					15
5.	În cazul în care există, planul de protecție și prevenire se îndeplinește corespunzător	Art. 13 lit. f) din Legea nr. 186/2008					15
6.	Sunt stabilite atribuțiile și responsabilitățile în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin lucrătorilor corespunzător posturilor de lucru sau funcțiilor exercitate	Art. 13 lit. g) din Legea nr. 186/2008					8
7.	Are loc verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de protecție și prevenire, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă	Art. 13 lit. i) din Legea nr. 186/2008;					6
8.	Se efectuează asigurarea angajării numai a persoanelor supuse	Art.13, lit.l) din Legea nr. 186-					10

	examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor?	XVI/2008.					
9.	Se asigură efectuarea examenului medical periodic și, după caz, testarea psihologică periodică a lucrătorilor?	Art.13, lit.m) din Legea nr. 186-XVI/2008.					10
10.	Sunt elaborate corespunzător, precum și actualizate în caz de necesitate, instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă, pentru toate ocupațiile și lucrările desfășurate în unitate, care să corespundă particularităților activităților desfășurate și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru	Art. 13 lit. h) din Legea nr. 186/2008;					15
11.	Fiecare lucrător este asigurat cu instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă, inclusiv cu instrucțiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă, cu materiale necesare informării și instruirii lor în domeniul securității și sănătății în muncă (cărți, broșuri, ghiduri, afișe, filme etc.);	Art. 10 alin. (3) lit. i) și art. 13 lit. j) din Legea nr. 186/2008;					10
12.	Se realizează corespunzător instruirea, la angajare, în domeniul securității și sănătății în muncă, conform pct. 47 din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009	Art. 10 alin. (1), art. 17 din Legea nr. 186/2008; Pct. 4 sbpct. 9), pct. 47, 49-52, 55, 58-75 din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					15
	Se realizează corespunzător instruirea, periodic, în domeniul securității și sănătății în muncă, conform pct. 49-52, 55, 58-75 din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009	lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					15
13.	Are loc verificarea cunoașterii de către lucrători a informațiilor și instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă	Art. 13 lit. i) din Legea nr. 186/2008;					10
14.	Se ține evidența zonelor cu risc profesional grav și specific	Art. 13 lit. n) din Legea nr. 186/2008;					10
15.	Sunt luate măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav și specific să poată avea acces numai salariații care au primit instrucțiuni adecvate privind securitatea și sănătatea în muncă.	Art. 10 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 186/2008					10
16.	Este asigurată funcționarea permanentă și corespunzătoare a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparatului	Art. 13 lit. o) din Legea nr. 186/2008					20

	de măsurare și de control, precum și a instalațiilor de captare, de reținere și de neutralizare a substanțelor nocive degajate în timpul proceselor tehnologice;							
17.	Lucrătorii de la unitate sunt asigurați gratuit, conform necesarului de dotare, cu echipamente individual de protecție sau, după caz, cu echipament individual de protecție nou în cazul degradării acestuia sau în cazul pierderii calităților de protecție.	Art. 13 lit. v) și x) din Legea nr. 186/2008					15	
18.	Lucrătorii de la unitate sunt asigurați cu echipamente de lucru neprimejdioase	Art. 13 lit. u) din Legea nr. 186/2008					15	
19.	Este asigurată comunicarea, cercetarea și raportarea corectă și în termenele stabilite a accidentelor de muncă produse în unitate	Art. 13 lit. p) din Legea nr. 186/2008;					20	
20.	Se ține evidența accidentelor de muncă ce au ca efect incapacitatea de muncă a lucrătorului pentru mai mult de 3 zile;	Art. 13 lit. c) din Legea nr. 186/2008; Pct. 32 – 35 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin HG nr. 1361/2005					10	
21.	Sunt asigurate locurile de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă	Pct. 4 sbpct. 19) din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					15	
22.	Pentru starea de pericol grav și imediat de accidentare:	Pct. 82 alineatul doi lit. a), b) și c) din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009						
	15.1) a fost întocmit planul de evacuare a lucrătorilor;						10	
	15.2) planul de evacuare a lucrătorilor a fost afișat la un loc vizibil							10
	15.3) lucrătorii au fost instruiți în vederea aplicării planului de evacuare a lucrătorilor și au fost verificați la modul în care și-au însușit cunoștințele;							7
23.	Au fost desemnați lucrători care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav și imediat, în cazul survenirii ei, au fost instruiți și dotați cu mijloace tehnice necesare intervenției de eliminare a stării de pericol grav și imediat,	Pct. 82 alineatul cinci lit. a), b) și c) din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul					10	

		de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					
24.	Se ține evidența zonelor cu risc profesional grav și specific	Art. 13 lit. n) din Legea nr. 186/2008; Pct. 4 sbpct. 12), pct. 84 din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					10
25.	1) măsurile de prevenire stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele de risc profesional grav și specific se aduc la cunoștința conducătorilor locurilor de muncă și lucrătorilor care își desfășoară activitatea în aceste zone	Pct. 85 din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					10
26.	Angajatorul, asigură personal pregătit pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă	Art. 11 alin.10) din Legea nr. 186/2008					10
27.	Sunt luate măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav și specific să poată avea acces numai salariații care au primit instrucțiuni adecvate privind securitatea și sănătatea în muncă.	Art. 10 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 186/2008					10
28.	Au fost stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, precum și tipul de semnalizare	Pct. 4 sbpct. 13) din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					10
29.	Se asigură realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control în unitate și al cercetării accidentelor de muncă	Pct. 4 sbpct. 20) din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat					15

		prin HG nr. 95/2009					
30.	Este asigurată funcționarea permanentă și corespunzătoare a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsurare și de control, precum și a instalațiilor de captare, de reținere și de neutralizare a substanțelor nocive degajate în timpul proceselor tehnologice;	Art. 13 lit. o) din Legea nr. 186/2008 Pct. 4 sbpct. 14) din Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr. 95/2009					10
31.	Structura și rezistența clădirilor în care sunt amplasate locuri de muncă este corespunzătoare naturii utilizării lor.	Pct. 2 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
32.	Modul de proiectarea și construcție instalațiilor electrice asigură evitarea pericolului de electrocutare, incendiu sau explozie.	Pct. 3 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
33.	Lucrătorii sunt protejați împotriva riscului de accidentare prin atingere directă și/sau indirectă a instalațiilor sau surselor electrice	Pct. 4 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					20
34.	Proiectarea, construcția și alegerea materialului și dispozitivelor de protecție trebuie să fie adaptate tensiunii nominale, influenței condițiilor externe și calificării lucrătorilor care au acces la părțile componente ale instalației electrice.	Pct. 5 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
35.	Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor de urgență corespund utilizării, echipamentului de lucru și dimensiunilor locurilor de muncă, precum și numărului maxim de persoane care pot fi prezente.	Pct. 8 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
36.	Ușile de la ieșirile de urgență se deschid spre exterior.	Pct. 9 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
37.	Ușile de la intrările de urgență nu sunt glisante și nici turnante	Pct. 10 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
38.	Ușile cu ieșire de urgență sunt descuiate astfel încât să poată fi deschise imediat și cu ușurință de către orice persoană care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgență.	Pct. 11 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10

39.	Căile și ieșirile de urgență specifice, precum și căile principale de transport intern, aflate în perimetrul unității (căi de transport spre posturi de lucru fixe), căile de transport utilizate pentru întreținerea curentă și supravegherea instalațiilor unității și spațiilor de încărcare sunt semnalizate corespunzător.	Pct. 12, 89 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010 Pct. 5, 7 din Cerințele minime privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase, precum și pentru marcarea căilor de circulație, aprobate prin HG nr. 918/2013 Pct. 14 din Cerințe minime generale privind panourile, aprobate prin HG nr. 918/2013					10
40.	Căile și ieșirile de urgență, căile de circulație și ușile de acces spre acestea, căile principale de transport intern, aflate în perimetrul unității (căi de transport spre posturi de lucru fixe), căile de transport utilizate pentru întreținerea curentă și supravegherea instalațiilor unității și spațiilor de încărcare sunt eliberate de orice obstacole, sunt libere în orice moment, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment fără dificultate.	Pct. 6, 13, 89 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
41.	Este prevăzută iluminare de securitate de intensitate suficientă de minimum 20 lx, pentru cazurile în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică, pentru: - căile și ieșirile de urgență care necesită iluminare; - căile principale de transport intern, aflate în perimetrul unității (căi de transport spre posturi de lucru fixe); - căile de transport utilizate pentru întreținerea curentă și supravegherea instalațiilor unității și spațiilor de încărcare	Pct. 14, 89 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
42.	Locurile de muncă sunt prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, detectoare de incendii și sisteme de alarmă.	Pct. 15 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
43.	Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt semnalizate corespunzător.	Pct. 17 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010 Pct. 12 din Cerințele minime generale privind semnalizarea					10

		de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 918/2013 Pct. 15 din Cerințele minime generale privind panourile, aprobate prin HG nr. 918/2013					
44.	Locurile de muncă în spații închise sunt asigurate cu suficient aer proaspăt	Pct. 18 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
45.	În cazul în care este sistem de ventilație forțată, acesta este în stare de funcționare permanent.	Pct. 19 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
46.	Instalației de ventilație forțată este dotată cu sistem de control apt să semnaleze orice avarie în funcționare.	Pct. 20 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
47.	Este asigurată neexpunerea lucrătorilor la curenții de aer, creați de instalațiile de ventilație mecanică sau de aer condiționat.	Pct. 21 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
48.	În timpul programului de lucru temperatura din încăperile cu locuri de muncă este adecvată organismului uman, ținând seama de metodele de lucru utilizate și de cerințele fizice impuse lucrătorilor, conform tabelelor nr.1-3 din anexa nr.2 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010	Pct. 23 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
49.	Locurile de muncă dispun de iluminat natural suficient și/sau sunt echipate cu dispozitive care permit un iluminat artificial adecvat pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor, conform anexei nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010.	Pct. 21 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
50.	Amplasarea instalațiilor de iluminat din încăperile cu locuri de muncă și din căile de comunicație este de natură să evite riscul de accidentare a lucrătorilor ca rezultat al tipului de iluminare prevăzut.	Pct. 25 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
51.	Pardoselile locurilor de muncă sunt lipsite de proeminențe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase și sunt fixe, stabile și nealunecoase.	Pct. 26 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10

52.	Pereții transparenți sau translucizi, pereții despărțitori din sticlă ai încăperilor cu locuri de muncă sau din vecinătatea acestora și a căilor de circulație sunt semnalizați clar și sunt construiți din materiale securizate sau sunt separați de aceste locuri de muncă și căi de circulație, astfel încât lucrătorii să nu poată intra în contact cu pereții și să nu fie răniți prin spargerea lor în bucăți.	Pct. 32 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
53.	Ferestrele, luminatoarele și ventilatoarele pot fi deschise, închise, reglate sau fixate de către lucrători în condiții de securitate.	Pct. 34 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
54.	Poziția ferestrelor, luminatoarelor și ventilatoarelor când sunt deschise este de așa manieră încât să nu constituie un pericol pentru lucrători.						6
55.	Ferestrele și luminatoarele permit curățarea lor fără riscuri profesionale pentru lucrătorii care execută această muncă sau pentru lucrătorii prezenți în clădire sau în jurul acesteia.	Pct. 35 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
56.	Ușile transparente sunt marcate corespunzător, la înălțimea ochilor.	Pct. 37 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
57.	Ușile și porțile batante sunt transparente sau au un panou transparent.	Pct. 38 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
58.	Suprafețele transparente sau translucide ale ușilor și porților, care nu sunt construite dintr-un material securizat și dacă există pericolul rănirii lucrătorilor în caz de spargere a unei uși sau porți, sunt protejate împotriva spargerii.	Pct. 39 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
59.	Ușile și porțile glisante sunt prevăzute cu dispozitiv de securitate care să împiedice ieșirea de pe șine și căderea lor.	Pct. 40 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
60.	Ușile și porțile care se deschid în sus sunt prevăzute cu mecanism de securitate care să împiedice căderea lor.	Pct. 41 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
61.	Ușile și porțile situate de-a lungul căilor de salvare sunt marcate corespunzător.	Pct. 42 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
62.	Este posibilă deschiderea și fixarea ușilor și porților din interior, în orice moment, fără ajutor special.	Pct. 43 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin					6

		HG nr. 353/2010					
63.	Există uși pentru pietoni în vecinătatea imediată a oricăror porți destinate în principal circulației vehiculelor, în cazul în care utilizarea de către pietoni a acestor porți prezintă pericol de accidentare.	Pct. 44 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
64.	Ușile pentru pietoni sunt marcate clar și sunt degajate în permanență.	Pct. 45 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
65.	Ușile și porțile mecanice funcționează astfel încât nu prezintă nici un risc de accidentare pentru lucrători.	Pct. 46 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
66.	Ușile și porțile mecanice sunt prevăzute cu dispozitive de oprire de urgență accesibile și ușor de identificat și pot fi deschise manual, dacă nu sunt prevăzute cu dispozitive de deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.	Pct. 47 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
67.	În cazul în care pe căile de circulație sunt utilizate mijloace de transport, este prevăzută o distanță de securitate minimă pentru pietoni de cel puțin 1 m.	Pct. 50 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
68.	Căile de circulație destinate vehiculelor sunt amplasate la o distanță suficientă, de cel puțin 1,5 m, față de uși, porți, treceri de pietoni, culoare și scări, ca să asigure securitatea pietonilor.	Pct. 51 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
69.	În cazul în care echipamentele de lucru din încăperi și utilizarea acestora impun protecția lucrătorilor, căile de circulație sunt marcate clar	Pct. 52 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010 Pct. 15 din Cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 918/2013					10
70.	Zonele periculoase de la locurile de muncă, în care, dată fiind natura activității, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, sunt prevăzute cu dispozitive care să împiedice pătrunderea lucrătorilor neautorizați în aceste zone.	Pct. 53 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
71.	Zonele periculoase sunt marcate clar și corespunzător.	Pct. 55 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin					10

		HG nr. 353/2010					
72.	Scările rulante și transportoarele sunt prevăzute cu dispozitive de securitate necesare și dotate cu dispozitive de oprire de urgență, accesibile și ușor de identificat.	Pct. 57 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
73.	Cheipurile și rampele de încărcare corespund dimensiunilor încărcăturilor care se transportă.	Pct. 58 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
74.	Cheipurile de încărcare au câte un punct de ieșire la fiecare capăt.	Pct. 59 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
75.	Rampele de încărcare sunt suficient de sigure pentru a preveni căderea lucrătorilor.	Pct. 60 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
76.	Dimensiunile încăperilor (suprafața, înălțimea) și volumul de aer în încăperi sunt suficiente, conforme anexei nr. 4 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010, încât să permită lucrătorilor să-și îndeplinească sarcinile de lucru fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul acestora.	Pct. 61 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					20
77.	Pentru cazurile în care lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziție pentru odihnă:						10
	1) există încăperi pentru odihnă ușor accesibile	Pct. 63 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					
	2) încăperile pentru odihnă sunt prevăzute cu un număr de mese și scaune cu spătar, corespunzător numărului de lucrători.	Pct. 64 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
	3) pentru cazul în care programul de lucru este întrerupt frecvent și în mod regulat și nu există încăperi pentru odihnă, sunt prevăzute alte încăperi în care lucrătorii să poată sta pe durata acestor întreruperi.	Pct. 66 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
	4) femeile gravide și mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziție culcată, în condiții corespunzătoare.	Pct. 67 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
78.	Pentru cazurile în care se prevede necesitatea vestiarelor (în cazul în care lucrătorii trebuie să poarte	Pct. 68 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de					8

	îmbrăcăminte de lucru specială și dacă, din motive de sănătate sau de decență, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spațiu), lucrătorilor li se pun la dispoziție vestiare	muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					
79.	Vestiarele puse la dispoziția lucrătorilor sunt ușor accesibile, au o capacitate suficientă și sunt prevăzute cu scaune.	Pct. 69 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
80.	Vestiarele puse la dispoziția lucrătorilor sunt dotate cu echipamente care să permită fiecărui lucrător să-și încuie vestimentația și accesoriile personale în timpul programului de lucru.	Pct. 70 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
81.	Dacă este cazul (de exemplu, prezența substanțelor periculoase, umidității, murdăriei), dulapurile individuale pentru îmbrăcăminte de lucru sunt separate de dulapurile individuale pentru vestimentația și accesoriile personale.	Pct. 71 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
82.	Vestiarele puse la dispoziția lucrătorilor sunt separate sau cu o utilizare separată pentru femei și pentru bărbați.	Pct. 72 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
83.	Pentru cazurile în care necesitatea vestiarelor nu se prevede, fiecărui lucrător îi este prevăzut un loc în care să-și țină sub cheie vestimentația și accesoriile personale.	Pct. 73 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
84.	În cazul în care se impune, prin natura activității sau din motive de sănătate, conform tabelului nr.1 din anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010, la dispoziția lucrătorilor sunt puse un număr suficient de dușuri corespunzătoare.	Pct. 74 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
85.	Sălile de dușuri sunt prevăzute separate sau cu o utilizare separată pentru bărbați și pentru femei.	Pct. 75 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
86.	Dușurile sunt prevăzute cu apă curentă rece și caldă.	Pct. 77 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
87.	Dacă dușurile nu se impun (natura activității sau motivele de sănătate, conform tabelului nr.1 din anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010, nu impun existența lor) sunt prevăzute, în număr suficient, chiuvete cu apă curentă rece și caldă și care să fie amplasate în	Pct. 78 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10

	apropierea posturilor de lucru și a vestiarelor (o chiuvetă pentru 25 de lucrători).						
88.	Chiuvetele existente sunt prevăzute separate sau cu o utilizare separată a acestora pentru femei și pentru bărbați.	Pct. 79 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
89.	Dacă încăperile cu dușuri sau chiuvete sînt separate de vestiare, există o cale ușoară de comunicare între ele.	Pct. 80 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					6
90.	La dispoziția lucrătorilor sunt puse încăperi speciale dotate cu un număr suficient de WC-uri și chiuvete, conform tabelului nr.2 din anexa nr.5 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010, amplasate în apropiere de posturile de lucru, de încăperile de odihnă, vestiare și sălile de dușuri sau chiuvete	Pct. 81 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
91.	82. Cabine de WC-uri sunt prevăzute separate sau cu o utilizare separată a acestora pentru femei și pentru bărbați.	Pct. 82 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
92.	Există încăpere de prim ajutor.	Pct. 83 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
93.	Încăperile de prim ajutor sunt echipate cu instalații și dispozitive indispensabile pentru primul ajutor și permit accesul cu brancarde.	Pct. 84 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					8
94.	Încăperile de prim ajutor sunt semnalizate.	Pct. 85 din Cerințele minime generale de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010 Pct. 11 din Cerințele minime privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 918/2013					6
95.	Echipamentul de prim ajutor este disponibil în toate locurile unde condițiile de lucru o cer, este marcat corespunzător și este ușor accesibil.	Pct. 86 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010 Pct. 11 din Cerințele					15

		minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 918/2013					
96.	În cazul în care este necesar, se ține seama de lucrătorii cu capacități funcționale limitate la organizarea locurilor de muncă (în special, ușilor, căilor de comunicație, scărilor, dușurilor, chiuvetelor, WC-urilor și posturilor de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu capacități funcționale limitate)	Pct. 87 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
97.	În cazul locurilor de muncă în aer liber, posturile de lucru, căile de circulație și alte zone sau instalații în aer liber, utilizate sau ocupate de lucrători în cursul activității lor, sunt organizate astfel încât pietonii sau vehiculele să circule în condiții de securitate.	Pct. 88 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
98.	Posturile de lucru în aer liber (în afara clădirii) sunt iluminate corespunzător, conform tabelului nr.2 din anexa nr.3 la Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010, cu un sistem de iluminare artificială, dacă lumina naturală nu este adecvată.	Pct. 90 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10
99.	Posturile de lucru în aer liber sunt amenajate, pe cât posibil, astfel încât lucrătorii: - să fie protejați împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și, dacă este necesar, împotriva căderii obiectelor; - să nu fie expuși unui nivel de zgomot dăunător, nici unor influențe exterioare vătămătoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf; - să-și poată părăsi posturile de lucru rapid, în eventualitatea vreunui pericol, sau să poată primi rapid asistență; - să nu poată aluneca sau cădea.	Pct. 91 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
100.	La unitate, este desemnată corespunzător persoana cu atribuții concrete pentru supravegherea lucrătorilor care lucrează în condiții de izolare, dacă aceștia există.	Pct. 92 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					15
101.	Locurile de muncă în condiții de izolare, dacă acestea există, sunt dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea în mod: - constant automatizat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio); - periodic automatizat (radiotelefon, telefon)	Pct. 93 din Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 353/2010					10

	sau - periodic, prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radiotelefon, cameră de luat vederi și monitor).					
102.	Posturile de lucru au fost evaluate din perspectiva posibilelor riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă.	Pct. 2 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016				15
103.	Lucrătorii au fost informați cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate în muncă cu privire la măsurile care sunt puse în aplicare pentru a remedia riscurile pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă	Pct. 4 sbpct. 3) din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016				10
104.	Fiecare lucrător a fost instruit cu privire la modalitățile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe activitatea și monitor, precum și ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.	Pct. 4 sbpct. 4) din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016				15
105.	Planificarea activităților lucrătorilor se face astfel încât activitatea zilnică la monitor să fie întreruptă periodic, prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea lucrătorilor în fața monitorului corespunzător pct. 45-49 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016	Pct. 5, 45-49 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016				10
106.	Angajatorul asigură lucrătorilor examinare oftalmologică în următoarele cazuri: 1) înainte de a începe lucru la monitor, prin examinarea oftalmologică la cererea angajatului la angajare; 2) la intervale stabilite de actele normative în vigoare; 3) dacă lucrătorii simt dificultăți vizuale cauzate de lucrul la monitor.	Pct. 7 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016				15
107.	Echipamentul de lucru pus la dispoziția lucrătorilor (ecranul, tastatura, masa de lucru sau suprafața de lucru, scaunul de lucru) corespunde cerințelor prevăzute la pct. 12-30 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016	Pct. 12-30 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016				15
108.	Nivelurile iradierilor electromagnetice nonionizante sunt în limitele admise și prevăzute în tabelul 2 din anexa la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr.	Pct. 39 din Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr.				15

	819/2016.	819/2016					
109.	Nivelul zgomotului emis de echipamentul de lucru care aparține postului sau posturilor de lucru corespunde nivelurilor admise și indicate în tabelul 1 din anexa la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016.	Tabelul 1 din anexa la Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin HG nr. 819/2016.					10

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % ($1 - (\text{col 3} / \text{col 2}) \times 100\%$)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % ($1 - (\text{col 6} / \text{col 5}) \times 100\%$)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor

Clasificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 5
Grave	6 – 10
Foarte grave	11 - 20

VIII. Lista actelor normative relevante:

1. Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008;
2. Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind Cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă;
3. Hotărârea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă;
4. Hotărârea Guvernului nr. 819 din 01.07.2016 privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor.

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)
_____	_____
(Nume, prenume)	(Semnătura)